
















Technische Spezifikationen Forbo Coral Aktiv-Sauberlaufzonen

Der Textilbelag entspricht den Anforderungen der EN 1307

Eigenschaften	Norm		Coral Classic	Coral Classic FR
**	EN 14041		1300147-DoP-306	1300247-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1		B _{fl} - s1	B _{fl} - s1
Rutsicherheit	EN 13893		DS	DS
Elektrostatische Aufladung	ISO 6356		< 2kV	< 2kV
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302		0,15 m ² K/W	0,13 m ² K/W
Herstellungsart	EN 1307		getuftet, 5/32" Schnittpol	getuftet, 5/32" Schnittpol
Oberflächengestaltung			mehrfarbig, meliert	mehrfarbig, meliert
Polmaterial			100% Polyamid BCF pigmentgefärbt	100% Polyamid BCF pigmentgefärbt
Trägermaterial			Polyester Faservlies	Polyester Faservlies
Rückenausstattung			Everfort® Vinyl	FR-Latex
Poleinsatzgewicht	ISO 8543		ca. 870 g/ m ²	ca. 900 g/ m ²
Gesamtdicke	ISO 1765		ca. 10 mm	ca. 10 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543		ca. 3.400 g/m ²	ca. 3.400 g/m ²
Polschichtdicke	ISO 8543		ca. 7 mm	ca. 7 mm
Pol-Rohdichte	ISO 8544		0,100 g/m ³	0,141 g/m ³
Noppenzahl			ca. 61.500/m ²	ca. 61.500/m ²
Strapazierwert	EN 1307		33, gewerblich - stark	33, gewerblich - stark
Komfortwert	EN 1307		LC 3	LC 3
Stuhlleneignung	EN 985		gewerblicher Bereich r=2,8	gewerblicher Bereich r=2,8
Treppeneignung	EN 1963		ja*	ja
Lichtehtheit	EN ISO 105/B02		7 - 8	7 - 8
- Wasser	EN ISO 105/E01		4,5	4,5
- Reiben	EN ISO 105/X12		4,5	4,5
- Salzwasser	EN ISO 105/E02		4,5	4,5
- Shampoo	BS 1006		4,5	4,5
- Organische Lösungsmittel	EN ISO 105/X05		4,5	4,5
Rollenlänge			ca. 27,5 m	ca. 27,5 m
Lieferprogramm			Classic Serie 47xx, 12 Farben	Classic Serie 47xx, 12 Farben
Rollen inkl. Everfort-Vinylstoßrand Rollen FR ohne Stoßrand			205 cm, 155 cm, 105 cm,	185 cm
Matten mit 2,5 cm Stoßrand ringsum			55 x 90 cm, 90 x 155 cm, 135 x 205 cm, 205 x 300 cm	keine Matten verfügbar
REACH	Die aktuellen Anforderungen der REACH-Verordnung werden eingehalten.			

*für die Verlegung auf Treppen wird Coral FR empfohlen.

**Alle Coral Produkte entsprechen den Anforderungen der EN 14041, exklusive lose verlegter Matten und Bahnen.

Stand Mai 2014

Forbo behält sich das Recht vor, Änderungen in Bezug auf Material und Konstruktion vorzunehmen, wenn es der Verbesserung der Qualität dient. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter: Deutschland: +49 (0)5251/1803 213 bzw. Österreich:+43 (0)1/330 92 01